

## Технические характеристики различных типов снимаемой защитной маски

Марка паяльной маски	SD2950	SD2950T	SD2952	SD2952HV	SD2953	SD2954	SD2955	SD2958	SD2962P	SD2962P/350	SD2990T
Цвет	голубой	голубой	голубой	голубой	голубой	Голубой прозрачный	голубой ↓ зеленый	голубой	зеленый	голубой	белый
Пайка волной	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
HAL-метод (вертикальный)	хорошо	хорошо	+	+	+	+	+	хорошо	+	+	+
Сушка ИК	+	+	+	+	+	отлично	отлично	+	+	+	+
Перекрытие токопроводящими пастами	отлично	отлично	↓	-	-	отлично	отлично	-	-	-	отлично
Перекрытие сквозных контактов:											
	до 2 мм	хорошо	хорошо	хорошо	+	отлично	отлично	хорошо	хорошо	хорошо	хорошо
до 3 мм	-	+	+	+	-	хорошо	хорошо	хорошо	хорошо	хорошо	+
Снимается: до пайки из сквозных контактов	-	-	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
	-	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично	отлично
Устойчив в гальванике (золочение)	-	-	↓	-	-	+	↓	-	-	-	хорошо
Множественное температурное воздействие	+	+	+	+	+	отлично	отлично	+	+	хорошо	хорошо

### Примечание:

+ - может использоваться

- - не подходит

### Хранение

В закрытой оригинальной упаковке время хранения составляет не менее 9 месяцев. На упаковке указывается срок годности и условия хранения

Температура хранения : +5- +25 °С

Защита от солнечных от UV лучей